

LN: Longitud nominal "longitud aleteada". Zona "caliente"
 LT: Longitud total, incluidos capuchones

Resistencias Dobles

2 elementos de diámetro 8.5 mm y con bridas. Tensión de diseño: 230 V

Cod. HEATCRAFT	Cod. STR	Tipo	Pot. W	LN	LT	Aplicaciones	Precio unit.	
PD2500605		RSD205500	doble	480	550	770	NR	55,00
PD2500706		RSD207000	doble	600	700	920	NQ, NW	57,50
		RSD207500	doble	640	750	970	NC	58,00
PD2500806		RSD208000	doble	680	800	1020	NC, NS	60,00
		RSD210000	doble	840	1000	1220	NCM	62,00
		RSD210500	doble	880	1050	1270	NR	64,00
PD2501109		RSD211000	doble	920	1100	1320	NC, NR	67,00
PD2501211		RSD212000	doble	1100	1200	1420	NK	69,00
PD2501411		RSD214000	doble	1160	1400	1620	NI, NC, NQ, NW	74,00
PD0017800(*)		RSD216000	doble	1060	1600	1820	NR, GTI	80,00
PD2501615	PD2501613	RSD216001	doble	1490	1600	1860	NK, NS	91,00
PD2501713		RSD216500	doble	1390	1650	1910	NFT, NI	92,50
PD2502016	PD2502019	RSD220000	doble	1670	2000	2260	NI, NCM, NC	99,00
PD2502116	PD0017900(*)	RSD221000	doble	1580	2100	2360	NI, NQ, NW, NR, GTI	103,00
PD2502422		RSD224000	doble	2190	2400	2660	NFT, NI, NK, NS	114,00
PD2502519		RSD225000	doble	2080	2500	2760	NI	118,00
PD2502722	PD0018000(*)	RSD226500	doble	1980	2650	2910	NR, GTI	125,00
PD2502825		RSD228000	doble	2550	2800	3060	NW	145,00
PD2503028		RSD230000	doble	2720	3000	3260	NI, NS, NC, NFT, NCM	166,00
PD2503229	PD2503231	RSD232000	doble	2900	3200	3460	NK, NS	186,00
PD2503632	PD2503633	RSD236000	doble	3250	3600	3860	NI, NK	167,00
PD2504038		RSD240000	doble	3600	4000	4260	NC, NI, NS, NFT	*205,00
PD2504843	PD2504844	RSD248000	doble	4310	4800	5060	NFT, NI, NK, NS	*225,00

* Transporte no incluido

Resistencias Simples

1 elemento de diámetro 8.5 mm y con bridas. Tensión nominal de diseño: 230 V

Cod. HEATCRAFT	Cod. STR	Tipo	Pot. W	LN	LT	Aplicaciones	Precio unit.	
PD010872D(*)		RSS221000	simple	790	2100	2360	GT2I	85,00
PD010873D(*)		RSS231500	simple	1170	3150	3410	GT2I	101,00
PD010874D(*)		RSS242000	simple	1550	4200	4460	GT2I	*120,00
PD2506457		RSS264000	simple	2860	6400	6660	NK	*196,00

* Transporte no incluido

Resistencias Circulares

Resistencias circulares (de baffle) de diámetro 8.5 mm. Tensión nominal de diseño: 230 V

Cod. HEATCRAFT	Cod. STR	Tipo	Pot. W	Diámetro		Aplicaciones	Precio unit.
PD2453020		RSC204500	circular	440	450	NI, NR, NK	75,00
PD2453030		RSC205000	circular	490	500	NQ	81,00
PD2453040		RSC205600	circular	530	560	NQ, NW	86,00
PD2453050		RSC206300	circular	590	630	NI, NS, NK	92,00
PD2453070		RSC208000	circular	790	800	NK	126,00

(*): Resistencias originales de diámetro 6.35 mm. El diámetro del capuchón es el mismo que las nuestras de 8.5 mm



Resistencias circulares



Resistencias dobles



Sujeción brida



Capuchón Hypalon vulcanizado
Cable de Cu con aisl. de Levaprene